

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		101	Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - Hmin = 0,80m - ancorado 0,40m na rocha, com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	UN		65,92	66,72
SICRO		1408024	Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm	m	0,25	139,31	139,31
SINAPI		96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,9728	13,66	13,82
SINAPI-I		1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,86454	0,73	0,73
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,084	18,05	20,40
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,084	24,14	27,42
COMPOSIÇÃO		102	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA SEÇÃO 20X20CM, ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM / AREIA 1:4 Ref SINAPI 73844/1 (06-2018)	M		45,04	47,48
Cotação		001	PEDRA GRANITO ALICERCE - TRANSPORTE ATÉ LOCAL DA OBRA	M	1	20,00	20,00
SINAPI		87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0176	464,34	475,52
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	24,14	27,42
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,05	20,40
COMPOSIÇÃO		103	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Referência SINAPI 74209/1 - Catálogo Composições Analíticas_04/2019	M2		413,21	421,31
SINAPI-I		4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,13	7,13
SINAPI-I		4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,99	6,99
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	315,00	315,00
SINAPI-I		5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	22,13	22,13
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,59	27,99
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,05	20,40
COMPOSIÇÃO		104	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 Ref Sinapi 03-2021 - 96401	M2		9,34	9,38
SINAPI		5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	12,09	12,09
SINAPI		5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	5,75	5,75
COTAÇÃO		004	ASFALTO DILUÍDO CM-30	kg	1,2	6,94	6,94
SINAPI		83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001	263,16	265,93
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	18,05	20,40
SINAPI		89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	129,50	132,86
SINAPI		89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	38,98	42,34
SINAPI		91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0049	51,18	53,95
COMPOSIÇÃO		110	CONCRETAGEM PARA NIVELAMENTO DE DE SAPATAS REFORÇADA COM FIBRA DE AÇO, SOLTA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 REFERÊNCIA SINAPI 96558	M3		656,54	659,89
SINAPI-I		1525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	529,29	529,29
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	24,14	27,42
SINAPI		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	18,05	20,40
SINAPI		90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12	1,34	1,34
SINAPI		90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,126	0,56	0,56
SINAPI-I		39014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	KG	2	11,19	11,19

04/09/2019

Data

 Responsável Técnico: LEONARDO DE BONNA  
 CREA/CAU: CREA/SC - 019.003-8